Bentrup TC 507

ROHDE

ROHDE

Datový list výrobku



Abbildung ähnlich

Bentrup TC 507

Technické údaje

Typ	**1-Zonen-Steuerung**
Oblasti použití	**Keramik, Labor, Wärmebehandlung, Fusing**
Paměť	**98 programů**
Segmenty	**48 segmentů**

Technické údaje

Typ	1-Zonen-Steuerung
Oblasti použití	Keramik, Labor, Wärmebehandlung, Fusing
Paměť	98 programů
Segmenty	48 segmentů
Spínací výstupy	2 spínací výstupy (na přání)
Vnější rozměry (Š x H x V)	110 x 220 x 60 mm
Doba čekání	maximálně 99:59h
Doba výdrže	Maximálně 99:59h
Hmotnost	450 g

Besondere Merkmale



Zobrazení části programu

Jednoduché zobrazení vypalovací křivky na řídicí jednotce dokonale pomáhá plánovat a sledovat proces.



Jednoduché zadávání částí programu

Řídicí systém umožňuje snadné zadávání programových úseků jak při ohřevu, tak při ochlazování.



Topná nebo chladicí rampa

Na jeden program 2 topné rampy, 1 doba prodlevy, 1 chladicí rampa



Zobrazení nastavených hodnot

Během vypalování lze zobrazit aktuální požadovanou hodnotu. Příslušná aktuální požadovaná hodnota je rovněž uložena v archivních souborech v ROHDEgraph a v aplikaci ROHDE myKiln.



Zobrazení spotřeby energie

Bir yangın sırasında, mevcut enerji tüketiminin yanı sıra yangının sonunda bağlı sobanın toplam enerji tüketimi de okunabilir.



Pojistka proti přehřátí

Pokud teplota v troubě překročí určitý toleranční rozsah, trouba se vypne.



Monitorování vypalovacího prostoru

Regulátory série ST nabízí tzv. monitorování vypalovacího prostoru. Pokud teplota v místnosti, kde je pec instalována, překročí 50 °C, výpal se přeruší.



Uzamknutí klávesnice

Uzamknutím klávesnice je zajištěno, aby se nastavené údaje nemohly nijak měnit.



Hlášení chyb

Chyby během provozu se zobrazují pomocí kódů na přístroji.