# TE 110 MCC+

ROHDE

Datový list výrobku



Abbildung ähnlich

## TE 110 MCC+

| | |
|---|---|
| Objem | **110 Liter** |
| Vnitřní rozměry (š x h x v) | **Ø470 x 680 mm** |
| Výkon | **9 kW** |
| Tanw * | **1240°C** |

* **Aplikační teplota** pro optimální a dlouhodobý provoz pece.

## Technické údaje

### Přehled

| | |
|---|---|
| Skupina výrobků | **Vypalovací pec** |
| Konstrukce | **poklopová pec** |
| Typ | **Série TE-MCC+** |

### Energie

| | |
|---|---|
| Druh energie | **Elektřina** |
| Výkon | **9 kW** |
| Proud | **13 A** |
| Napětí | **3/N/PE 400V AC** |
| Připojení | **CEE 16 A** |

### Rozměry

| | |
|---|---|
| Objem | **110 Liter** |
| Vnitřní rozměry (š x h x v) | **Ø470 x 680 mm** |
| Vnější rozměry (Š x H x V) | **760 x 810 x 1010 mm** |
| Hmotnost | **105 kg** |

### Popis

| | |
|---|---|
| Izolace | **2vrstvá** |
| Vyhřívání | **po celém obvodu** |
| Topné spirály | **Drážky cihel** |
| Regulátor | **ST 310** |

## Besondere Merkmale




### Trvalá teplota použití Tanw 1240 °C

Pec je určena pro nepřetržitý a pravidelný provoz při teplotách až 1240 °C, a je proto vhodná pro aplikace, jako je výpal přežah, kameniny a dekorativní výpal. Odpovídá kuželu Seger 6a nebo kuželu Orton 6.



### Dovybavení vyhříváním víka

Topné spirály pro vyhřívání víka jsou uloženy na vysoce kvalitních nosných trubkách a upevněny optimálním způsobem, takže mohou neomezeně předávat teplo. Toto zatím ojedinělé upevnění topných spirál zabraňuje zbytečnému spadu částic tepelné izolace z víka, a umožňuje proto používání horní vrstvy zakládacích desek bez jakéhokoliv omezení.



### Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.



### Praktický podstavec s možností obrácení

Podstavec se dá obrátit, což umožňuje užívání pece ve dvou různých pracovních výškách. Poklopovou pec tak lze přizpůsobit Vašim individuálním potřebám, aby při zakládce a vykládce netrpěla Vaše záda.



### Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.



### Možnost rozložení pece

Pro dopravu na místo provozování lze pec snadno rozložit na několik částí. Poklopové pece jsou konstruovány tak, aby se s každou jejich částí dalo projít dveřmi, pokud je jejich šířka alespoň 55 cm.



**3letá záruka**

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.