



Abbildung ähnlich

TE 150 MCC+

⊕	Objem	150 Liter
⊙	Vnitřní rozměry (š x h x v)	Ø520 x 680 mm
⊞	Výkon	10,5 kW
Ⓒ	Tanw *	1240°C

* Aplikační teplota pro optimální a dlouhodobý provoz pece.

Technické údaje

☰ Přehled

Skupina výrobků	Vypalovací pec
Konstrukce	pokloповá pec
Typ	Série TE-MCC+

⏻ Energie

Druh energie	Elektřina
Výkon	10,5 kW
Proud	15 A
Napětí	3/N/PE 400V AC
Připojení	CEE 16 A

⊕ Rozměry

Objem	150 Liter
Vnitřní rozměry (š x h x v)	Ø520 x 680 mm
Vnější rozměry (Š x H x V)	800 x 870 x 1000 mm
Hmotnost	109 kg

☆ Popis

Izolace	2vrstvá
Vyhřívání	po celém obvodu
Topné spirály	Drážky cihel
Regulátor	ST 310

Besondere Merkmale



Trvalá teplota použití Tanw 1240 °C

Pec je určena pro nepřetržitý a pravidelný provoz při teplotách až 1240 °C, a je proto vhodná pro aplikace, jako je výpal přežah, kameniny a dekorativní výpal. Odpovídá kuželu Seger 6a nebo kuželu Orton 6.



Dovybavení vyhříváním víka

Topné spirály pro vyhřívání víka jsou uloženy na vysoce kvalitních nosných trubkách a upevněny optimálním způsobem, takže mohou neomezeně předávat teplo. Toto zatím ojedinělé upevnění topných spirál zabraňuje zbytečnému spadu částic tepelné izolace z víka, a umožňuje proto používání horní vrstvy základacích desek bez jakéhokoliv omezení.



Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.



Praktický podstavec s možností obrácení

Podstavec se dá obrátit, což umožňuje užívání pece ve dvou různých pracovních výškách. Pokloповou pec tak lze přizpůsobit Vaším individuálním potřebám, aby při zakládce a vykládce netrpěla Vaše záda.



Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.



Možnost rozložení pece

Pro dopravu na místo provozování lze pec snadno rozložit na několik částí. Pokloповé pece jsou konstruovány tak, aby se s každou jejich částí dalo projít dveřmi, pokud je jejich šířka alespoň 55 cm.



3letá záruka

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.