



TE 80 S / TE 84 S

⊕	Objem	80 Liter
⊙	Vnitřní rozměry (š x h x v)	Ø450 x 460 mm
⊞	Výkon	6 kW
Ⓒ	Tanw *	1290°C

* Aplikační teplota pro optimální a dlouhodobý provoz pece.

Technické údaje

☰ Přehled

Skupina výrobků	Vypalovací pec
Konstrukce	pokloková pec
Typ	Série TE-S

⏻ Energie

Druh energie	Elektřina
Výkon	6 kW
Proud	13 A
Napětí	3/N/PE 400V AC
Připojení	CEE 16 A

⊕ Rozměry

Objem	80 Liter
Vnitřní rozměry (š x h x v)	Ø450 x 460 mm
Vnější rozměry (Š x H x V)	790 x 800 x 780 mm
Hmotnost	99 kg

☆ Popis

Izolace	1vrstva
Vyhřívání	po celém obvodu
Topné spirály	Drážky cihel
Regulátor	ST 310

Besondere Merkmale




Dlouhodobá teplota použití Tapp 1290 °C

Pec je navržena pro dlouhodobé a nepřetržité používání při teplotách až 1290 °C, což ji předurčuje pro aplikace, jako je vypalování přežah, výpal hrnčírských hmot, kameniny, onglazu a kameniny, jakož i pro vypalování kameniny při vysokých teplotách a měkkého pastovitého porcelánu. Tyto aplikace odpovídají Segerovu kuželu 8 nebo Ortonovu kuželu 9.



Rozšíření pece vsazením mezikruží

Vsazením přídatného vyhřívatelného mezikruží (ZWR) k přibojednání lze objem poklokových pecí bez problémů rozšířit až o 50 %. Prostě jen nasadíte mezikruží, pec připojíte k elektrické síti a pokračujete v práci s vypalovacím objemem až o 50 % větším.



Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.



Praktický podstavec s možností obrácení

Podstavec se dá obrátit, což umožňuje užívání pece ve dvou různých pracovních výškách. Poklopkovou pec tak lze přizpůsobit Vaším individuálním potřebám, aby při zakládce a vykládce netrpěla Vaše záda.



Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.



Možnost rozložení pece

Pro dopravu na místo provozování lze pec snadno rozložit na několik částí. Poklopkové pece jsou konstruovány tak, aby se s každou jejich částí dalo projít dveřmi, pokud je jejich šířka alespoň 55 cm.



3letá záruka

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.