TE 145 S

ROHDE

Datový list výrobku



TE 145 S

Objem	**145 Liter**
Vnitřní rozměry (š x h x v)	**Ø520 x 680 mm**
Výkon	**11 kW**
Tanw *	**1290°C**

* **Aplikační teplota** pro optimální a dlouhodobý provoz pece.

Technické údaje

Přehled

Skupina výrobků	**Vypalovací pec**
Konstrukce	**poklopová pec**
Typ	**Série TE-S**

Energie

Druh energie	**Elektřina**
Výkon	**11 kW**
Proud	**16 A**
Napětí	**3/N/PE 400V AC**
Připojení	**CEE 16 A**

Rozměry

Objem	**145 Liter**
Vnitřní rozměry (š x h x v)	**Ø520 x 680 mm**
Vnější rozměry (Š x H x V)	**850 x 910 x 1020 mm**
Hmotnost	**142 kg**


Popis

Izolace	**1vrstva**
Vyhřívání	**po celém obvodu**
Topné spirály	**Drážky cihel**
Regulátor	**ST 310**

Besondere Merkmale

Dlouhodobá teplota použití Tapp 1290 °C

Pec je navržena pro dlouhodobé a nepřetržité používání při teplotách až 1290 °C, což ji předurčuje pro aplikace, jako je vypalování přežah, výpal hrnčírských hmot, kameniny, onglazu a kameniny, jakož i pro vypalování kameniny při vysokých teplotách a měkkého pastovitého porcelánu. Tyto aplikace odpovídají Segerovu kuželu 8 nebo Ortonovu kuželu 9.



Vyhřívané dno

Toto přídavné vyhřívání (jako standardní vybavení) zaručuje optimální distribuci tepla hlavně v oblastech nízkých a středně vysokých teplot.



Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.




Praktický podstavec s možností obrácení

Podstavec se dá obrátit, což umožňuje užívání pece ve dvou různých pracovních výškách. Poklopovou pec tak lze přizpůsobit Vašim individuálním potřebám, aby při zakládce a vykládce netrpěla Vaše záda.



Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.



Možnost rozložení pece

Pro dopravu na místo provozování lze pec snadno rozložit na několik částí. Poklopové pece jsou konstruovány tak, aby se s každou jejich částí dalo projít dveřmi, pokud je jejich šířka alespoň 55 cm.



3letá záruka

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.