TE 70 QT

ROHDE

Datový list výrobku



TE 70 QT

Objem	**70 Liter**
Vnitřní rozměry (š x h x v)	**410 x 410 x 420 mm**
Výkon	**3,6 kW**

Technické údaje

Přehled

Skupina výrobků	**Vypalovací pec**
Konstrukce	**poklopová pec**
Typ	**Série TE-Q**

Energie

Druh energie	**Elektřina**
Výkon	**3,6 kW**
Proud	**16 A**
Napětí	**1/N/PE 230V AC**
Připojení	**Schuko**

Rozměry

Objem	**70 Liter**
Vnitřní rozměry (š x h x v)	**410 x 410 x 420 mm**
Vnější rozměry (Š x H x V)	**730 x 870 x 760 mm**
Hmotnost	**145 kg**

Popis

Izolace	**2vrstvá**
Vyhřívání	**ze 4 stran**
Topné spirály	**Nosná trubka**
Regulátor	**ST 310**

Besondere Merkmale

Dlouhodobá teplota použití Tapp 1290 °C

Pec je navržena pro dlouhodobé a nepřetržité používání při teplotách až 1290 °C, což ji předurčuje pro aplikace, jako je vypalování přežah, výpal hrnčírských hmot, kameniny, onglazu a kameniny, jakož i pro vypalování kameniny při vysokých teplotách a měkkého pastovitého porcelánu. Tyto aplikace odpovídají Segerovu kuželu 8 nebo Ortonovu kuželu 9.



Napájení 230 V s vidlicí Schuko

Díky vysoce kvalitní tepelné izolaci je s běžným připojením do zásuvky Schuko 230 V (3,6 kW) možný bezpečný provoz za teplot pro výpal kameniny.



Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.



Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

3letá záruka

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.