



TE 70 QT-S

⊕	Objem	70 Liter
⊙	Vnitřní rozměry (š x h x v)	410 x 410 x 420 mm
⊞	Výkon	6 kW
Ⓒ	Tanw *	1290°C

* **Aplikační teplota** pro optimální a dlouhodobý provoz pece.

Technické údaje

☰ Přehled

Skupina výrobků	Vypalovací pec
Konstrukce	pokloková pec
Typ	Série TE-Q

⏻ Energie

Druh energie	Elektřina
Výkon	6 kW
Proud	13 A
Napětí	3/N/PE 400V AC
Připojení	CEE 16 A

⊕ Rozměry

Objem	70 Liter
Vnitřní rozměry (š x h x v)	410 x 410 x 420 mm
Vnější rozměry (Š x H x V)	730 x 870 x 760 mm
Hmotnost	150 kg

☆ Popis

Izolace	2vrstvá
Vyhřívání	ze 4 stran
Topné spirály	Nosná trubka
Regulátor	ST 310

Besondere Merkmale




Dlouhodobá teplota použití Tapp 1290 °C

Pec je navržena pro dlouhodobé a nepřetržité používání při teplotách až 1290 °C, což ji předurčuje pro aplikace, jako je vypalování přežah, výpal hrnčírských hmot, kameniny, onglazu a kameniny, jakož i pro vypalování kameniny při vysokých teplotách a měkkého pastovitého porcelánu. Tyto aplikace odpovídají Segerovu kuželu 8 nebo Ortonovu kuželu 9.




Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.



Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.



3letá záruka

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.