



Abbildung ähnlich

BT 500

⊕	Objem	500 Liter
⊙	Vnitřní rozměry (š x h x v)	1150 x 650 x 690 mm
⊞	Výkon	24 kW
Ⓒ	Tanw *	1240°C

* Aplikační teplota pro optimální a dlouhodobý provoz pece.

Technické údaje

☰ Přehled

Skupina výrobků	Vypalovací pec
Konstrukce	pokloková pec
Typ	Série BT

⏻ Energie

Druh energie	Elektřina
Výkon	24 kW
Proud	34 A
Napětí	3/N/PE 400V AC
Připojení	CEE 63 A

⊕ Rozměry

Objem	500 Liter
Vnitřní rozměry (š x h x v)	1150 x 650 x 690 mm
Vnější rozměry (Š x H x V)	1620 x 1050 x 1150 mm
Hmotnost	535 kg

☆ Popis

Izolace	2vrstvá
Vyhřívání	z 5 stran
Topné spirály	Drážky cihel
Regulátor	ST 310

Besondere Merkmale



Trvalá teplota použití Tanw 1240 °C

Pec je určena pro nepřetržitý a pravidelný provoz při teplotách až 1240 °C, a je proto vhodná pro aplikace, jako je výpal přežah, kameniny a dekorativní výpal. Odpovídá kuželu Seger 6a nebo kuželu Orton 6.



Lehce otvíratelné víko díky plynovým tlumičům

Stabilní víko je vybaveno plynovými tlumiči, které umožňují jeho snadné otevírání a zavírání bez jakékoli námahy.



Vysoce kvalitní topné spirály

U topných spirál z kantalového drátu "A1" klademe velký důraz na nízké namáhání povrchu a pečlivé provedení. Díky dostatečné výkonnostní rezervě při výpočtu se tyto topné spirály vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.



3letá záruka

Každou pec vyrábíme ručně a dle přísných standardů kvality. Proto záměrně prodlužujeme zákonnou záruční dobu na 36 měsíců.