



Hrnčířský kruh HMT 600

Pracovní výška	530 - 660 mm
Průměr točny	340 mm
Počet otáček	0-250 ot/min
Výkon	370 W

Technické údaje

Pracovní výška	530 - 660 mm
Průměr točny	340 mm
Počet otáček	0-250 ot/min
Výkon	370 W
Napětí	1/N/PE 230V AC
Proud	2 A
Vnější rozměry (Š x H x V)	700 x 1220-1330 x 770-900 mm
Hmotnost	54 kg

Besondere Merkmale



Hliníková točna

Vysoce kvalitní hliníková točna s průměrem 340 mm zaručuje rovnou pracovní plochu a klidný chod. Točna je opatřena otvory se závitem pro unášecí šrouby k uchycení našich rychle vyměnitelných podložek z dřevovláknitých desek (MDF), ale i běžně prodávaných dřevěných podložek.



Vybavení pro rychlou výměnu MDF podložek na točně

Hliníková točna je vybavena prvky pro rychlou a snadnou výměnu MDF podložek, které zajišťují efektivitu práce v dílně.



Ergonomická sedačka

U ergonomické sedačky lze bez náradí nastavit výšku, sklon, jakož i vzdálenost od hrnčířského kruhu, což umožňuje individuální přizpůsobení tělesným proporcím uživatele.



Odkládací plocha k přiobjednání

Odkládací plocha k přiobjednání je perfektním řešením k ukládání náradí, příslušenství nebo hotových výtočků.



Vysoce kvalitní pohon Siemens

Tichý a výkonný motor Siemens lze provozovat se směrem otáčení vlevo nebo vpravo. Rychlost otáčení kruhu se plynule reguluje pedálem, který lze díky připojovacímu kabelu délky 1,5 m umístit dle Vašich individuálních potřeb.




Volitelný směr otáčení

Při vytáčení lze zvolit směr pohybu točny vlevo nebo vpravo.



Nastavitelná pracovní výška

Díky nastavitelným nožkám lze bez nářadí upravit pracovní výšku hrnčířského kruhu v rozsahu od 550 do 680 mm a přizpůsobit ji tak individuálním podmínkám ve Vaší dílně.



Snadné čištění

Velká ochranná vanička přesahuje přes okraj točny a bezpečně zachycuje odstříkující kapalinu. Navíc je vybavena důmyslným uzávěrem s ochranou proti přetečení. Toto řešení umožňuje rychlé čištění a chrání technické komponenty uvnitř stroje.