TE 110 MCC+

ROHDE Toplader -





Toplader - TE 110 MCC+

❖ Volumen
☼ Innenmaße (b x t x h)
7 470 x 680 mm

b Leistung
c Tanw *
d Yew
e Yew

* Anwendungstemperatur für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

Technische Daten

Übersicht

Produktgruppe	Brennofen
Bauform	Toplader -
Тур	Serie TE-MCC+

(b) Energie

Energieform	Elektrisch
Leistung	9 kW
Strom	13 A
Spannung	3/N/PE 400V AC
Anschluss	CEE 16 A

♠ Abmessungen

Volumen	110 Liter
Innenmaße (b x t x h)	Ø470 x 680 mm
Außenmaße (B x T x H)	760 x 810 x 1010 mm
Gewicht	105 kg

♠ Ausstattung

Isolierung	2-schichtig
Beheizung	Umlaufend
Heizelemente	Rillenstein
Steuerung	ST 310



Besondere Merkmale



Dauerhafte Anwendungstemperatur Tanw 1240°C

Der Brennofen ist für den dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1240°C ausgelegt und damit für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut geeignet. Das entspricht dem Segerkegel 6a bzw. dem Ortonkegel 6.



Optionale Deckelheizung

Die Heizelemente der Deckelheizung sind auf hochwertigen Tragrohren montiert, optimal fixiert und strahlen Wärme dadurch frei ab. Diese derzeit einzigartige Fixierung der Heizelemente im Ofendeckel vermeidet unnötigen Befall aus der Deckelisolation und ermöglicht so die Nutzung der obersten Besatzplatten-Lage ohne Einschränkung.



Deckelöffnung durch Gasdruckfeder unterstützt

Die stabile Deckelkonstruktion wird durch Gasdruckfedern unterstützt und ermöglicht so das mühelose und sichere Öffnen und Schließen des Deckels ohne großen Kraftaufwand.



Praktische Wendefuß-Konstruktion

Das Fußgestell des Brennofens kann gedreht und damit in zwei unterschiedlichen Arbeitshöhen verwendet werden. Der Toplader kann so an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden und ermöglicht ein rückenschonendes Beund Entladen des Brennraumes.



Hochwertige Heizelemente Rillenstein

Bei den Heizelementen aus "Kanthal A1" legen wir großen Wert auf eine niedrige Oberflächenbelastung und eine sorgfältige Herstellung. Dank einer ausreichenden Leistungsreserve bei der Berechnung sind die Heizelemente zuverlässig und langlebig.



Teilbarkeit

Für den Transport an den Verwendungsplatz kann der Brennofen einfach in mehrere Teile zerlegt werden. Dabei ist der Toplader so konzipiert, dass alle Einzelteile des Brennofens bereits durch Türen mit einer Breite von 55 cm passen.



3 Jahre Gewährleistung

Wir produzieren jeden Brennofen in Handarbeit und nach strengen Qualitätsvorgaben. Daher verlängern wir die gesetzliche Gewährleistung freiwillig auf 36 Monate.