TE 200 S

ROHDE Toplader -

ROHDE
Produktdatenblatt



Toplader - **TE 200 S**

Volumen	**200 Liter**
Innenmaße (b x t x h)	**Ø610 x 680 mm**
Leistung	**13,2 kW**
Tanw *	**1290°C**

* **Anwendungstemperatur** für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

Technische Daten

Übersicht

Produktgruppe	**Brennofen**
Bauform	**Toplader -**
Typ	**Serie TE-S**

Energie

Energieform	**Elektrisch**
Leistung	**13,2 kW**
Strom	**19 A**
Spannung	**3/N/PE 400V AC**
Anschluss	**CEE 32 A**

Abmessungen

Volumen	**200 Liter**
Innenmaße (b x t x h)	**Ø610 x 680 mm**
Außenmaße (B x T x H)	**930 x 990 x 1020 mm**
Gewicht	**166 kg**

Ausstattung


Isolierung	**1-schichtig**
Beheizung	**Umlaufend**
Heizelemente	**Rillenstein**
Steuerung	**ST 310**

Besondere Merkmale



Dauerhafte Anwendungstemperatur Tanw 1290°C

Der Brennofen ist für den dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und damit für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet. Das entspricht dem Segerkegel 8 bzw. dem Ortonkegel 9.



Bodenheizung

Die serienmäßige zusätzliche Beheizung sorgt für eine optimale Temperaturverteilung besonders im unteren und mittleren Temperaturbereich.



Deckelöffnung durch Gasdruckfeder unterstützt

Die stabile Deckelkonstruktion wird durch Gasdruckfedern unterstützt und ermöglicht so das mühelose und sichere Öffnen und Schließen des Deckels ohne großen Kraftaufwand.




Praktische Wendefuß-Konstruktion

Das Fußgestell des Brennofens kann gedreht und damit in zwei unterschiedlichen Arbeitshöhen verwendet werden. Der Toplader kann so an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden und ermöglicht ein rückenschonendes Be- und Entladen des Brennraumes.



Hochwertige Heizelemente Rillenstein

Bei den Heizelementen aus "Kanthal A1" legen wir großen Wert auf eine niedrige Oberflächenbelastung und eine sorgfältige Herstellung. Dank einer ausreichenden Leistungsreserve bei der Berechnung sind die Heizelemente zuverlässig und langlebig.



Teilbarkeit

Für den Transport an den Verwendungsplatz kann der Brennofen einfach in mehrere Teile zerlegt werden. Dabei ist der Toplader so konzipiert, dass alle Einzelteile des Brennofens bereits durch Türen mit einer Breite von 55 cm passen.



3 Jahre Gewährleistung

Wir produzieren jeden Brennofen in Handarbeit und nach strengen Qualitätsvorgaben. Daher verlängern wir die gesetzliche Gewährleistung freiwillig auf 36 Monate.