



Abbildung ähnlich

### Toplader - TE 35 Q

⊕	Volumen	<b>35 Liter</b>
⊙	Innenmaße (b x t x h)	<b>380 x 380 x 230 mm</b>
⊖	Leistung	<b>3,6 kW</b>
Ⓢ	Tanw *	<b>1290°C</b>

\* **Anwendungstemperatur** für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

## Technische Daten

### ☰ Übersicht

Produktgruppe	<b>Brennofen</b>
Bauform	<b>Toplader -</b>
Typ	<b>Serie TE-Q</b>

### ⏻ Energie

Energieform	<b>Elektrisch</b>
Leistung	<b>3,6 kW</b>
Strom	<b>16 A</b>
Spannung	<b>1/N/PE 230V AC</b>
Anschluss	<b>Schuko</b>

### ⊕ Abmessungen

Volumen	<b>35 Liter</b>
Innenmaße (b x t x h)	<b>380 x 380 x 230 mm</b>
Außenmaße (B x T x H)	<b>630 x 780 x 570 mm</b>
Gewicht	<b>81 kg</b>

### ☆ Ausstattung

Isolierung	<b>2-schichtig</b>
Beheizung	<b>4-seitig</b>
Heizelemente	<b>Rillenstein</b>
Steuerung	<b>ST 310</b>

## Besondere Merkmale

1290°C

### Dauerhafte Anwendungstemperatur Tanw 1290°C

Der Brennofen ist für den dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und damit für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet. Das entspricht dem Segerkegel 8 bzw. dem Ortonkegel 9.



### Stromversorgung mit 230 V Schuko-Stecker (Schutz Kontakt)

Dank der hochwertigen Isolation ist ein sicheres Brennen auf Steinzeugtemperaturen mit einem regulären 230 V Schukostecker-Anschluss (3,6 kW) möglich.



### Deckelöffnung durch Gasdruckfeder unterstützt

Die stabile Deckelkonstruktion wird durch Gasdruckfedern unterstützt und ermöglicht so das mühelose und sichere Öffnen und Schließen des Deckels ohne großen Kraftaufwand.



### 3 Jahre Gewährleistung

Wir produzieren jeden Brennofen in Handarbeit und nach strengen Qualitätsvorgaben. Daher verlängern wir die gesetzliche Gewährleistung freiwillig auf 36 Monate.