



Illustration ressemblante

Four vertical TE 190 MCC+

⊕	Volume	190 Liter
⊙	Dimensions int. (l x p x h)	Ø590 x 680 mm
⊖	Puissance	11 kW
Ⓢ	Tanw *	1240°C

* **Température d'utilisation** pour un fonctionnement optimal et durable du four de cuisson.

Données techniques

☰ Aperçu

Groupe de produits	Four
Forme de construction	Four vertical
Modèle	Série TE-MCC+

⏻ Énergie

Forme d'énergie	Électrique
Puissance	11 kW
Ampérage	16 A
Tension	3/N/PE 400V AC
Branchement	CEE 16 A

⊕ Dimensions

Volume	190 Liter
Dimensions int. (l x p x h)	Ø590 x 680 mm
Dimensions ext. (L x P x H)	860 x 940 x 1010 mm
Poids	125 kg

☆ Équipement

Isolation	2 couches
Chauffage	Sur le pourtour
Résistances	Canaux
Commande	ST 310

Besondere Merkmale



Température d'application permanente Tanw 1240°C

Le four est conçu pour un fonctionnement permanent et régulier à des températures allant jusqu'à 1240°C et convient donc à des applications telles que la cuisson de biscuit, de terre cuite, de décor et de faïence. Cela correspond au cône d'égouttage 6a ou au cône d'Orton 6.



Couvercle chauffant en option

Les résistances du chauffage du couvercle sont montées et fixées de façon optimale sur des tubes de grande qualité, ce qui permet un dégagement libre de la chaleur. Ce type de fixation unique des résistances dans le couvercle du four permet d'éviter les chutes de particules émanant de l'isolation du couvercle et d'utiliser ainsi sans aucune restriction la couche supérieure des plaques d'enfournement.



Ouverture du couvercle assistée par des vérins à gaz

La construction solide du couvercle intègre des vérins à gaz qui permettent d'ouvrir et fermer le couvercle sans effort et en toute sécurité.



Construction pratique à piétement réversible

Le piétement du four est réversible, permettant ainsi une utilisation du four à deux hauteurs de travail différentes. De cette manière, vous adaptez le four vertical à vos besoins tout en ménageant votre dos pendant le chargement et le déchargement.



Résistances de grande qualité

Nous attachons une grande importance à une fabrication soignée des résistances en « Kanthal A1 » et à une faible charge surfacique. Le calcul de dimensionnement les ayant dotées d'une réserve de puissance suffisante, les résistances sont fiables et possèdent une longue durée de vie.



Possibilité de démontage

Le four peut être démonté aisément en plusieurs parties pour le transport à son lieu d'utilisation. À cet effet, le four vertical a été conçu de manière à ce que chaque élément du four puisse passer par une porte de 55 cm de large.



Garantie de 3 ans

Nous produisons chacun de nos fours à la main et selon des critères de qualité très stricts. C'est la raison pour laquelle nous prolongeons volontairement la garantie légale à 36 mois.