



Illustration ressemblante

Four frontal KG 250 A

⊕	Volume	250 Liter
⊙	Dimensions int. (l x p x h)	540 x 670 x 760 mm
⏻	Puissance	40 kW
Ⓒ	Tanw *	1320°C

* **Température d'utilisation** pour un fonctionnement optimal et durable du four de cuisson.

Données techniques

☰ Aperçu

Groupe de produits	Four
Forme de construction	Four frontal
Modèle	Série KG

⏻ Énergie

Forme d'énergie	Chauffé à gaz
Puissance	40 kW
Brûleur	2 unités

⊕ Dimensions

Volume	250 Liter
Dimensions int. (l x p x h)	540 x 670 x 760 mm
Dimensions ext. (L x P x H)	1190 x 1035 x 1880 mm
Poids	590 kg

★ Équipement

Isolation	3 couches
Chauffage	Propangas Topfbrenner

Besondere Merkmale



Température d'application permanente Tanw 1320°C

Der Brennofen ist für den dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1320°C ausgelegt und damit für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet. Das entspricht dem Segerkegel 10 bzw. dem Ortonkegel 11.