



## Stafford ST 411

### Données techniques

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Modèle                 | <b>Commande 1 zone</b>                                      |
| Domaines d'application | <b>Céramique, Laboratoire, Traitement thermique, Fusion</b> |
| Mémoire                | <b>32 programmes</b>                                        |
| Segments               | <b>32 segments</b>                                          |

### Données techniques

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Modèle                      | Commande 1 zone                                      |
| Domaines d'application      | Céramique, Laboratoire, Traitement thermique, Fusion |
| Mémoire                     | 32 programmes                                        |
| Segments                    | 32 segments                                          |
| Sorties de commutation      | 1 Schaltausgang                                      |
| Dimensions ext. (L x P x H) | 80 x 165 mm                                          |
| Poids                       | 405 g                                                |

## Besondere Merkmale




### Fonctionnalité de l'interface USB

L'interface USB permet d'enregistrer les données de cuisson hors ligne et de les analyser via ROHDEgraph



### Évaluation avec ROHDEgraph

ROHDEgraph est un logiciel de visualisation et d'archivage de courbes de cuisson. Les commandes ROHDE de la série ST (p. ex. ST 310, ST 411, ST 630 ou ST 632) peuvent enregistrer automatiquement les données de cuisson sur une clé USB pendant la cuisson.



### Affichage de la consommation d'énergie

Pendant un incendie, il est possible de lire la consommation d'énergie actuelle et, à la fin de l'incendie, la consommation totale d'énergie de l'incendie, du poêle raccordé.



### Sécurité anti-surchauffe

Si la température du four dépasse une certaine plage de tolérance, le four s'éteint.



### Verrouillage du clavier

Le verrouillage des touches est un dispositif de sécurité empêchant le dérèglage des données paramétrées.



### Messages de défaut

Les défauts survenant pendant le déroulement sont indiqués par des codes sur l'appareil.