



Abbildung ähnlich

## TE 250 S

|   |                         |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
| ⊕ | Hacim                   | 250 Liter          |
| ⊙ | İç boyutlar (g x d x y) | 730 x 630 x 680 mm |
| ⊖ | Güç                     | 15 kW              |
| Ⓢ | Tanw *                  | 1290°C             |

\* Uygulama sıcaklığı fırının optimum ve uzun ömürlü çalışması için.

## Teknik veriler

## ☰ Genel Bakış

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Ürün grubu | Fırınlar                  |
| Tasarım    | Üstten yüklemeli fırınlar |
| Tip        | TE-S serisi               |

## ⏻ Enerji

|              |                |
|--------------|----------------|
| Enerji formu | Elektrik       |
| Güç          | 15 kW          |
| Voltaj       | 22 A           |
| Gerginlik    | 3/N/PE 400V AC |
| Bağlantı     | CEE 32 A       |


## ⊕ Boyutlar

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Hacim                    | 250 Liter            |
| İç boyutlar (g x d x y)  | 730 x 630 x 680 mm   |
| Dış boyutlar (G X D X Y) | 1050 x 980 x 1020 mm |
| Ağırlık                  | 180 kg               |

## ★ Ekipman


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| İzolasyon         | 1-katmanlı                        |
| Isıtma            | çevresel                          |
| Isıtma elemanları | tuğlalar içerisine yerleştirilmiş |
| Kontrol cihazları | ST 310                            |

## Besondere Merkmale



### Sürekli uygulama sıcaklığı Tıygulama 1290°C

Fırın, sürekli ve düzenli olarak 1290°C'ye kadar sıcaklıklarda işleme uygun olarak tasarlanmış olup bisküvü pişirimi, çömllek pişirimi, desenlendirilmiş seramik pişirimi, seramik eşyalar, seramik ve yumuşak porselen uygulamalarına elverişlidir. Bu özellikleri, 8 sıcaklık piramidine ya da 9 orton konisine denk düşer.



### Tabandan ısıtma

Serinin tamamında bulunan ek ısıtma, özellikle düşük ve orta sıcaklık aralıklarında, eşit bir ısı dağılımı sağlar.



### Kapak için gaz basınçlı yay destekli açma-kapama mekanizması

Stabil kapak konstrüksiyonu, gaz basınçlı yaylar tarafından desteklenir, kapak böylece fazla kuvvet harcamadan kolayca ve emniyetli bir şekilde açılıp kapatılabilir.



### Pratik döndürülebilir ayak

Fırının sütun kaidesi döndürülebilir olduğundan fırın iki farklı çalışma yüksekliğinde kullanılabilir. Üstten yüklemeli fırın bu şekilde kişisel gereksinimlerinize uyarlanabilir ve bel ve sırt dostu bir çalışma ortamı sunar, yakma hücresinin yükleme/boşaltması kolaylaşır.



### Yüksek kaliteli ısıtma elemanları

Kanthal A1 ısıtma elemanlarının üretiminde, düşük yüzey yükü hesaplamaya ve titiz bir üretime büyük önem vermekteyiz. Hesaplamalar yapılırken fırının en yüksek performansı gösterebilmesine büyük önem verildiğinden, güvenilir ve uzun kullanım ömürlü ısıtma elemanları seçilir.



### Demonte edilebilir

Fırının kullanılacağı yere nakli için fırın parçalarına ayrılabilir. Üstten yüklemeli fırının tüm parçaları, genişliği 55 cm olan kapılardan geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.



### 3 yıl garanti süresi

Fırınlarımızın her birini sıkı kalite şartlarına uyarak elle üretmekteyiz. Bu nedenle yasaların öngördüğü kalite süresini gönüllü olarak 36 aya çıkarmaktayız.