



Abbildung ähnlich

TE 50 QS

⊕ Hacim	50 Liter
⊖ İç boyutlar (g x d x y)	380 x 380 x 340 mm
⊖ Güç	5 kW
⊖ Tanw *	1290°C

* Uygulama sıcaklığı fırının optimum ve uzun ömürlü çalışması için.

Teknik veriler

Genel Bakış

Ürün grubu	Fırınlar
Tasarım	Üstten yüklemeli fırınlar
Tip	TE-Q serisi

Enerji

Enerji formu	Elektrik
Güç	5 kW
Voltaj	11 A
Gerginlik	3/N/PE 400V AC
Bağlantı	CEE 16 A

Boyutlar

Hacim	50 Liter
İç boyutlar (g x d x y)	380 x 380 x 340 mm
Dış boyutlar (G X D X Y)	630 x 780 x 680 mm
Ağırlık	100 kg

Ekipman

İzolasyon	2-katmanlı
Isıtma	4-seitig
Isıtma elemanları	tuğlalar içeresine yerleştirilmiş
Kontrol cihazları	ST 310

Besondere Merkmale

1290 °C

Sürekli uygulama sıcaklığı Tuygulama 1290°C

Fırın, sürekli ve düzenli olarak 1290°C'ye kadar sıcaklıklarda işletme uygun olarak tasarlanmış olup bisküvü pişirimi, çömek pişirimi, desenlendirilmiş seramik pişirimi, seramik eşyalar, seramik ve yumuşak porselen uygulamalarına elverişlidir. Bu özellikleri, 8 sıcaklık piramidine ya da 9 orton konisine denk düşer.



Kapak için gaz basıncılı yay destekli açma-kapama mekanizması

Stabil kapak konstrüksiyonu, gaz basıncılı yaylar tarafından desteklenir, kapak böylece fazla kuvvet harcamadan kolayca ve emniyetli bir şekilde açılıp kapatılabilir.



Yüksek kaliteli ısıtma elemanları

Kanthal A1 ısıtma elemanlarının üretiminde, düşük yüzey yükü hesaplamaya ve titiz bir üretmeye büyük önem vermektedir. Hesaplamalar yapılırken fırının en yüksek performansı gösterebilmesine büyük önem verildiğinden, güvenilir ve uzun kullanım ömürlü ısıtma elemanları seçilir.



3 yıl garanti süresi

Fırınlarımızın her birini sıkı kalite şartlarına uyarak elle üretmekteyiz. Bu nedenle yasaların öngördüğü kalite süresini gönüllü olarak 36 aya çıkarmaktayız.