



Abbildung ähnlich

BT 500

⊕	Hacim	500 Liter
⊙	İç boyutlar (g x d x y)	1150 x 650 x 690 mm
⊕	Güç	24 kW
⊙	Tanw *	1240°C

* Uygulama sıcaklığı fırının optimum ve uzun ömürlü çalışması için.

Teknik veriler

☰ Genel Bakış

Ürün grubu	Fırınlar
Tasarım	Üstten yüklemeli fırınlar
Tip	BT serisi

⏻ Enerji

Enerji formu	Elektrik
Güç	24 kW
Voltaj	34 A
Gerginlik	3/N/PE 400V AC
Bağlantı	CEE 63 A

⊕ Boyutlar

Hacim	500 Liter
İç boyutlar (g x d x y)	1150 x 650 x 690 mm
Dış boyutlar (G X D X Y)	1620 x 1050 x 1150 mm
Ağırlık	535 kg

★ Ekipman

İzolasyon	2-katmanlı
Isıtma	5-seitig
Isıtma elemanları	tuğlalar içerisine yerleştirilmiş
Kontrol cihazları	ST 310

Besondere Merkmale



Sürekli uygulama sıcaklığı Tuysulama 1240°C

Fırın, sürekli ve düzenli olarak 1240°C'ye kadar sıcaklıklarda işleme uygun olarak tasarlanmış olup bisküvü pişirimi, çömlük pişirimi, desenlendirilmiş seramik ve seramik eşyaların pişirimi uygulamalarına elverişlidir. Bu özellikleri, 6a sıcaklık piramidine ya da 6 orton konisine denk düşer.



Kapak için gaz basınçlı yay destekli açma-kapama mekanizması

Stabil kapak konstrüksiyonu, gaz basınçlı yaylar tarafından desteklenir, kapak böylece fazla kuvvet harcamadan kolayca ve emniyetli bir şekilde açılıp kapatılabilir.



Yüksek kaliteli ısıtma elemanları

Kanthal A1 ısıtma elemanlarının üretiminde, düşük yüzey yükü hesaplamaya ve titiz bir üretime büyük önem vermekteyiz. Hesaplamalar yapılırken fırının en yüksek performansı gösterebilmesine büyük önem verildiğinden, güvenilir ve uzun kullanım ömürlü ısıtma elemanları seçilir.



3 yıl garanti süresi

Fırınlarımızın her birini sıkı kalite şartlarına uyarak elle üretmekteyiz. Bu nedenle yasaların öngördüğü kalite süresini gönüllü olarak 36 aya çıkarmaktayız.