



Stafford ST 630

Teknik veriler

Tip	3 bölgeli kontrol
Kullanım alanları	Seramik, laboratuvar, ısıtma işlemi, Füzyon
Hafıza	32 program
Segmente	32 Segmente

Teknik veriler

Tip	3 bölgeli kontrol
Kullanım alanları	Seramik, laboratuvar, ısıtma işlemi, Füzyon
Hafıza	32 program
Segmente	32 Segmente
Schaltausgänge	2 Schaltausgänge (optional)
Dış boyutlar (G X D X Y)	100 x 210 mm
Ağırlık	750 g

Besondere Merkmale



USB arayüzü özelliği

USB arayüzü üzerinden ROHDEgraph ile çevrimdışı ateşleme veri kaydı ve değerlendirmesi mümkündür



ROHDEgraph ile değerlendirme

ROHDEgraph, yakma eğrilerini görselleştiren ve arşivleyen bir yazılımdır. ROHDE Kontrol Cihazlarının ST Serisinin (örneğin ST 310, ST 411, ST 630 veya ST 632) yakma verileri yakma sırasında otomatikman USB belleğine kaydedilir.



Enerji kullanımı göstergesi

Kontrol ünitesi son ateşleme sırasında tüketilen enerji miktarını görüntüleyebilir.



Aşırı sıcaklık koruması

Fırın sıcaklığı belirli bir tolerans aralığını aşarsa, fırın kapanır.



Klavye kilitleme

Tuş kilidi, ayarlı olan verilerin değiştirilmesini önleyerek emniyet sunar.



Hata mesajları

İş akışında oluşan hatalar cihazda kodlarla gösterilir.