



Çömlekçi çarkı, HMT 600

Çalışma yüksekliği	530 - 660 mm
Disk çapı	340 mm
Devir sayısı	0-250 U/m
Güç	370 W

Teknik veriler

Çalışma yüksekliği	530 - 660 mm
Disk çapı	340 mm
Devir sayısı	0-250 U/m
Güç	370 W
Gerginlik	1/N/PE 230V AC
Voltaj	2 A
Dış boyutlar (G X D X Y)	700 x 1220-1330 x 770-900 mm
Ağırlık	54 kg

Besondere Merkmale



Alüminyum disk kafası

Çapı 340 mm olan yüksek kaliteli alüminyum disk kafası, düz bir çalışma yüzeyi ve sorunsuz çalışmayı garanti eder. Disk kafası, MDF hızlı serbest bırakma plakalarımızın yanı sıra standart ahşap hızlı serbest bırakma plakalarını monte etmek için sürücü vidaları için dişli deliklerle donatılmıştır.



Disk kafasındaki MDF hızlı serbest bırakma plakaları için cihaz

Disk kafası, verimli atölye işlemleri için MDF panellerinin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlayan bir cihaz içerir.




Ergonomik koltuk

Ergonomik koltuğun yüksekliği, eğimi ve ön cama olan mesafesi ek alet gerektirmeden ayarlanabilmekte ve böylece kullanıcının boyuna göre özelleştirilebilmektedir.



Opsiyonel raf

İsteğe bağlı saklama rafı, aletleri, aksesuarları veya tornalanmış ürünleri saklamak için mükemmel bir ek çözümdür.



Yüksek kaliteli Siemens sürücü

Sessiz ve güçlü Siemens motoru saat yönünde veya saat yönünün tersine çalıştırılabilir. Diskin hızı ayak pedalı kullanılarak kademesiz olarak ayarlanabilir ve 1,5 m uzunluğundaki bağlantı kablosu sayesinde çömlekçi çarkı üzerinde ayrı ayrı konumlandırılabilir.



Esnek dönüş yönü

Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş arasında seçim yapabilirsiniz.



Ayarlanabilir çalışma yüksekliği

Ayarlanabilir ayaklar sayesinde, çömlekçi çarkı alet kullanmadan 550 ila 680 mm çalışma yüksekliğine ayarlanabilir ve böylece atölyenizdeki koşullara göre özelleştirilebilir.



Kolay temizlik

Die große Spritzschutzwanne ragt über den Scheibenkopf hinaus und fängt Flüssigkeiten sicher auf. Zusätzlich verfügt sie über einen ausgeklügelten Ablauf- und Überlaufschutz. Damit wird eine schnelle Reinigung ermöglicht und der Schutz der innenliegenden Technik sichergestellt.