



Abbildung ähnlich

KU 40/45

⊕	Hacim	40 Liter
⊙	İç boyutlar (g x d x y)	300 x 400 x 300 mm
⊙	Güç	3,0 kW

Teknik veriler

☰ Genel Bakış

Ürün grubu	Fırınlar
Tasarım	Kamaralı Fırınlar
Tip	KU serisi

⏻ Enerji

Enerji formu	Elektrik
Güç	3,0 kW
Voltaj	13,9 A
Gerginlik	3/N/PE 400V AC
Bağlantı	CEE 16 A

⊕ Boyutlar

Hacim	40 Liter
İç boyutlar (g x d x y)	300 x 400 x 300 mm
Dış boyutlar (G X D X Y)	645 x 1025 x 1300 mm
Ağırlık	190 kg

★ Ekipman

İzolasyon	2-katmanlı, 80 mm
Isıtma	1-seitig
Isıtma elemanları	Rohrheizkörper
Kontrol cihazları	Jumo dTron

Besondere Merkmale**Dayanıklı dokulu boya**

Fırın gövdesinin çelik konstrüksiyonu, yüksek kaliteli dokulu boya RAL 7035 "açık gri" ile en iyi şekilde korunur.

Hava sirkülasyonu sayesinde homojen ısı dağılımı

ROHDE'nin kendi geliştirdiği sirkülasyon fanları, direk akuple olduklarından sessiz ve uzun ömürlüdürler, aynı zamanda servisleri de kolaydır.

Hohe Temperaturgleichmäßigkeit von +/- 5 K

Durch eine Leistungsstarke Luftumwälzung im Ofeninnenraum wird im Nutzraum eine hohe Temperaturgleichmäßigkeit von +/- 5 K (nach DIN 17052) erreicht.

Stabil döndürülebilir kapak sayesinde emniyetli bir açılma

Döndürülebilir kapak konforlu bir kullanım sunar ve kolayca açılabilir. Kapağın sağlam kolu, işletim sürecinde dahi sıcakken sorunsuzca açılmasını garantiler.

Kapının esnek sızdırmazlık sistemi sayesinde kapı mükemmel bir şekilde kapatılabilir

Kapı ile fırın yakası arasındaki sızdırmazlık, esnek bir yalıtım kordonu ile sağlanır, böylece hafif engebeli yerler eşitlenir ve kapı daima düzgün bir şekilde kapatılabilir.

Effizienter 2-schichtiger Isolationsaufbau

Dank des durchdachten 2-schichtigen Isolationskonzepts kann die benötigte Temperatur bereits mit einem niedrigen Energieaufwand erreicht werden. Die Isolation besteht aus zwei Schichten Fasern mit 40 und 40mm Stärke und erreicht damit selbst im Dauereinsatz eine hohe Energieeffizienz.

Rittal devre dolabında bakımı kolay kontrol panosu

Kontrol panosunun bakımı kolaydır ve devre dolabına kolay erişebilir bir şekilde monte edilmiştir.

Aşınımı düşük kontaktörlerle kumanda

Kumanda, aşınımı düşük ve uzun ömürlü kontaktörler ile yapılır.

"K model" termo elemanı hassas bir ısı ölçümü sağlar

Olası hasarlara karşı korumalı NiCrNi termo elemanı (K model), daima hassas bir ısı ölçümü garanti eder.

**“CEE 32 A” konnektörü sayesinde kolay bağlantı**

Standart “CEE 32 A” konnektör sayesinde, kolay bir bağlantı ve hızlı ve güvenli bir devreye alım mümkündür.

Tanınmış üreticilerin elektrikli parçaları uzun bir kullanım ömrü sunar

Kullandığımız elektrikli parçaları kaliteli mallar sunan tanınmış üreticilerden alırsınız (SIEMENS, MOELLER, WEIDMÜLLER, RITTAL vb.).

Fırın konstrüksiyonu DIN EN 746-1 standardına uygundur

Fırın konstrüksiyonu ve üretimi, DIN EN 746-1 Endüstriyel Isıl İşlem Tesisi standardının öngördüğü koşullar gözetilerek yerine getirilir.

Kontrol panosunun tasarımı DIN EN 60519 standardına uygundur

Kontrol panosunun tasarımı DIN EN 60519 Elektrikle Isıtma Tesisatlarında Güvenlik standardının öngördüğü koşullar gözetilerek yerine getirilir.

En yüksek kullanım oranlarında dahi 2 yıl garanti süresi

ROHDE, yüksek endüstriyel kullanımda da garanti süresinin kısaltılmasından bilinçli olarak feragat eder. Aşınım parçaları bu garantinin dışında kalır.